

Kerabit 3200 UTL Fleece

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 14.5.2024

Kerabit 3200 UTL Fleece är ett strängsvetsbart (K-TMS 170/3200 svets.) underlagsmembran under flerlagsmembran i produktklass 2. Produkten fungerar även som underlagsduk i takbeklädnader med skarvar (AKE och AKK 1) och som ångspärmmembran (BH 1).

Stommen består av polyester. Produktens undersida består av svetsbitumen och ovansida av fibertyg av polypropen.

Produkten är godkänd för användning i Svanenmärkta byggnader.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven	Kerabit-gummibitumenmembran
Kvalitetskontroll	Fabriken kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
SFS-märkning	K-TMS 170/3200 svets
Produktklass	TL 2, AKE, AKK 1, BH 1
Nominell tjocklek	ca 2,6 mm
Nominell vikt	3200 g/m ²
Stommens vikt	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Stomme	polyester
Ytskikt	PP-fibertyg
Rullstorlek	1,0 x 10 m / 10 m ²
Förpackningar / pall	24 rullar
Vikt / förpackning	32 kg
Vikt / pall	793 kg

Ytterligare information

Användningsobjekt

Produkten används som underlagsmembran under flerlagsmembran, underlagsduk i takbeklädnader och ångspärmmembran.

Hantering och lagring

Gummibitumenmembran förvaras torrt och svalt i stående position på lastpallar. Rullarna ska skyddas med plasthuva eller presenning. Vid temperaturer över + 40 grader ska rullarna förvaras skyddade mot solljus.