

Kerabit 5000 TOP FR

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 14.5.2024

Kerabit 5000 TOP är ett ytmembran för svetsning i produktklass 2 som används i flerlagsmembran. Produkten kan användas i en konstruktion där isoleringen består av bitumenlaminerad PIR-skiva med genomgående fastsvetsad TL 2 underlagsmembran (Kerabit Base tai Kerabit 3000 U) ovanpå. Mellan PIR-isoleringen och underlagsmembranet behövs ingen takisolering, vilket gör att monteringen går snabbare.

Stommen i Kerabit 5000 TOP FR är förstärkt polyesterfilt. På undersidan finns gummibitumen som svetsbitumen och på ovansidan skiffer.

Produktens färg är grå. Kerabit 5000 TOP FR är en beställningsprodukt.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE – märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	4,4 mm
Nominell vikt	5000 kg/m ²
Stommens vikt	220 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Stomme	polyester
Ytskikt	naturskiffer
Rullstorlek	1 x 8 m / 8 m ²
Färger	grå
Förpackningar / pall	24 rullar
Vikt / förpackning	40 kg
Vikt / pall	985 kg

Ytterligare information

Handhavande och lagring

Gummibitumenmembran förvaras torrt och svalt i stående position på lastpallar. Rullarna ska skyddas med plasthuva eller presenning. Vid temperaturer över + 40 grader ska rullarna förvaras skyddade mot solljus.

Användningsobjekt

Produkten används som ytmembran i flerlagsmembran.