

Kerabit 2500U aluskermikaista

Päivitetty 22.5.2023 Tulostettu 13.5.2024

Kumibituminen kaista jyrkkien bitumikattojen alaräystäälle, räystäspellin alle.

Tuotteen tukikerros on tukevaa polyesteriä ja tukikerroksen kummallakin puolella on kumibitumikerros ja hiekkapinta.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatumustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-MS 160/2500
Tuoteluokka	TL 3 / aluskermi monikermikatteissa, AKK 1 / epäjatkuvien katteiden aluskate, BH 3 / höyrynsulku
Nimellispaksuus	n. 2,1 mm
Nimellispaino	2500 g/m ²
Tukikerroksen paino	160 g/m ² (+/- 5 g/m ²)
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	hiekkasirote
Rullakoko	0,25 x 10 m
Pakkauksia / lava	100 rll
Paino / pakkaus	8 kg
Paino / lava	825 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään jyrkillä bitumikatoilla alaräystäällä, räystäspellin alla.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermiä säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Ennen asennusta kermirullat säilytetään pystyasennossa vähintään vuorokausi yli +15 °C lämpötilassa. Kermirullat avataan etukäteen oikenemaan. Näin vältetään valmiin pinnan poimuilu. Oikenemisen vaatima aika riippuu lämpötilasta (noin 1 – 4 tuntia).