

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 003.CPR.HL.

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit Harjalaatta
Kerabit räystäs-/harjalaatta Easy

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Väri	Harjalaatta	Räystäs- /harjalaatta Easy
Harja: 333 x 333 mm	Punainen	19410	
	Vihreä	19411	
Räystäs: 333 x 1000 mm	Harmaa	19412	50052
	Ruskea	19413	
	Musta	19414	50054
	Karelia	19418	50068
	sammal	19415	
	Kelo	19417	
	Kaarna	19419	50069
	Kupari	19461	
	Redmix	19420	
	Grafiitti	19422	
	Brownmix	19424	

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Kumibituminen kattolaatta katoille

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 3

7. Harmonisoitun tuotestandardiin perustuva DoP:

Ilmoitettu testauslaboratorio Eurofins Expert Services Oy No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Vetolujuus (leveys)	≥ 600 N/50 mm	EN 544: 2011
Vetolujuus (korkeus)	≥ 400 N/50 mm	
Naulanvarren repäisylujuus korkeussuuntaan	≥ 100 N	
Ulkopuolinen palo- ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka E	
Bitumin määrä	≥ 1300 g/m ²	
UV- säteilyn kestävyys	kestää	
Mittavaihtelut		
- leveys (harja)	333 mm, ± 3 mm	
- leveys (räystäs)	1000 mm, ± 3 mm	
- korkeus	333 mm, ± 3 mm	
Valuvuus korotetussa lämpötilassa, 90 °C	≤ 2 mm	
Sirotteen kiinnipysyvyys	$\leq 2,5$ g	
Veden imeytyminen	≤ 2 %	

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 17.2.2017



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy