

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 005.CPR.RK

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit Räystäskaista

2. Tuotteen tunniste:

| Mitat | 0,25 x 10 m |
|----------------|-------------|
| Väri | Tuotenumero |
| Punainen | 52500 |
| Vihreä | 52501 |
| Harmaa | 52502 |
| Ruskea | 52503 |
| Musta | 52504 |
| Sammal | 52515 |
| Kelo | 52517 |
| Karelia | 52518 |
| Kaarna | 52519 |
| Redmix | 52520 |
| Kupari | 52516 |
| Grafiitti | 52524 |
| Weather Wood | 52521 |
| Parkland Brown | 52523 |
| Amber Brown | 52525 |
| Country Cedar | 52526 |

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Pintakermikaista bitumipaananukaton alaräystäälle

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

9. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|--|------------------------|------------------------------------|
| Ulkopuolinen palo-ominaisuus | B _{ROOF} (t2) | EN 13707: 2014 |
| Palotekninen käyttäytyminen: | NPD | |
| Vesitiiveys | kestää | |
| Vetolujuus pituussuuntaan | 750 N/50 mm, ± 150 | |
| Vetolujuus poikkisuuntaan | 550 N/50 mm, ± 150 | |
| Venymä | 40 %, ± 15 | |
| Staattinen puhkaisulujuus | NPD | |
| Dynaaminen puhkaisulujuus | NPD | |
| Naulanvarren repäisylujuus | | |
| - pituussuuntaan | 250 N, ± 100 | |
| - poikkisuuntaan | 300 N, ± 150 | |
| Kylmätaivutettavuus vanhennettuna | | |
| - pinta | -15°C | |
| - pohja | -10 °C | |
| Lämmönkestävyys vanhennettuna | 80°C | |
| Kylmätaivutettavuus | | |
| - pinta | - 20 °C | |
| - pohja | - 20 °C | |
| Vaarallisia aineita ^{1), 2)} | Ei vaarallisia aineita | |
| NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty) | | |

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 23.6.2022



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy