

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 004.CPR.RK

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit Räystäskaista

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	0,275 x 10 m	0,25 x 10 m
Väri	Tuotenumero	Tuotenumero
Punainen	16430	52500
Vihreä	16431	52501
Harmaa	16432	52502
Ruskea	16433	52503
Musta	16434	52504
Sammal	16435	52515
Kelo	16437	52517
Karelia	16438	52518
Kaarna	16439	52519
Brownmix	16445	-
Redmix	16448	52520
Kupari	16461	52516
Grafiitti	96434	52524
Weather Wood	96431	52521
Parkland Brown	96433	52523
Amber Brown	96435	52525
Country Cedar	96436	52526

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Pintakermikaista bitumipaanukaton alaräystäälle

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaahan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaahan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaahan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2009
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150	
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150	
Venymä	40 %, ± 15	
Staattinen puhkaisulujuus	NPD	
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD	
Naulanvarren repäisylujuus		
- pituussuuntaan	250 N, ± 100	
- poikkisuuntaan	300 N, ± 150	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna		
- pinta	-15°C	
- pohja	-10 °C	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	80°C	
Kylmätaivutettavuus		
- pinta	- 20 °C	
- pohja	- 20 °C	
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritetty)		

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 23.1.2018



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy