

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 003.CPR.BP

### 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit BITUMIPAANU K+, S+, L+ ja K Easy

### 2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Väri	Malli ja tuotenumero			
		K+	S+	L+	K Easy
leveys 1000 mm korkeus 317 mm	Punainen	26390			
	Vihreä	26391			
	Harmaa	26392			50002
	Ruskea	26393			
	Musta	26394			50004
	Karelia	70000	70010	79000	50018
	Sammal	70001	70011	79001	
	Kelo	70002	70012	79002	
	Kaarna	70003	70013	79003	50019
	Kupari	70006		79011	
	Amber Brown	70007		29005	
	Redmix	70020			
	Greymix	70022			
	Brownmix	70024		79024	
	Weather Wood			29001	
	Parkland Brown			29003	
Grafiitti			29004		
Country Cedar			29006		

### 3. Aiottu käyttötarkoitus:

Kumibituminen kattolaatta katoille

### 4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy  
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja  
P. 010 851 1000  
www.kerabit.fi

### 6. AVCP-menettely:

AVCP 3

### 7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Ilmoitettu testauslaboratorio VTT Expert Services No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella.

## 9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Vetolujuus (leveys)	≥ 600 N/50 mm	EN 544: 2011
Vetolujuus (korkeus)	≥ 400 N/50 mm	
Naulanvarren repäisyjujuus korkeussuuntaan	≥ 100 N	
Ulkopuolinen palo- ominaisuus	B <sub>ROOF</sub> (t2)	
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka E	
Bitumin määrä	≥1300 g/m <sup>2</sup>	
Mittavaihtelut		
- leveys	1000 mm, ± 3	
- korkeus	317 mm, ± 3	
UV- säteilyn kestävyys	kestää	
Valuvuus korotetussa lämpötilassa, 90 °C	≤ 2 mm	
Sirotteen kiinnipysyvyys	≤ 2,5 g	
Veden imeytyminen	≤ 2 %	

## 10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 17.2.2017



Pertti Nurmi  
kehitys- ja laatupäällikkö  
Nordic Waterproofing Oy