

# TUOTESELOSTE

## KERABIT BIL 105/85

<b>Tyyppi</b>	Kylmänä siveltävä paksuhko bitumiliuos.
<b>Käsittely ja varastointi</b>	Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Säilytys huonelämpötilassa vähintään 1 vrk ennen käyttöä.
<b>Käyttötarkoitus</b>	Betonipintojen ja säiliöiden kosteudeneristykseen ulkotiloissa.
<b>Menekki</b>	Noin 0,3- 0,5 l/ m <sup>2</sup> . Kokonaismenekki on riippuvainen alustan tasaisuudesta ja kunnosta.
<b>Levitysmenetelmät</b>	Sively, telaus, harjaus tai ruiskutus. Kerabit BIL 105/85 on helposti siveltävää normaalilämpötilassa, mutta ruiskutusta varten sitä täytyy lämmittää esim. vesihauteessa.
<b>Ohenne ja työvälineiden pesu</b>	Kerabit BIL 105/85 bitumiliuosta ei ohenneta. Työvälineiden pesu esim. lakkabensiinillä tai mineraalitäpätillä.
<b>Kuivumisaika</b>	2 - 4 tuntia, +20 °C. Kuivumisaikaan vaikuttavat tuuletus, lämpötila, pinnan tasaisuus ja sivelty liuosmäärä. Huolehdi riittävästä tuuleuksesta.
<b>Värisävy</b>	Musta
<b>Käyttöohje</b>	Käsiteltävän pinnan täytyy olla kuiva ja puhdas. Esisivele betonipinnat Kerabit 20/85 -bitumiliuoksella. Anna liuoksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä. Käsittele pinnat vähintään kahteen kertaan Kerabit BIL 105/85 -bitumiliuoksella. Anna bitumiliuoksen kuivua täysin ennen uusinta-käsittelyä.
<b>Työ- ja ympäristösuojelu</b>	Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.  Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, kuivat astiat kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.