



SUORITUSTASOILMOITUS	
Tunniste: <i>Platon Lattia</i>	
päiväys: 2013 07 01 versio 1	
Tuotetyypin yksilöivä tunniste: katso tuotteen pakkauskääre	
Muoviset ja kumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten muoviset ja kumiset vedenpaine-eristeet./ Muoviset ja kumiset höyrynsulut	
Isola as N-3945 Porsgrunn, Norge	
EN 13967:2012 / EN 13984:2012	
Laadunvalvonnan varmentamistodistuksen tuotteen suoritustason jatkuvuudesta ja tehtaan laadunvalvonnasta on antanut laadunvalvonnan sertifiointilaitos SINTEF NO 1071-CPR-1196/1197 AVCP 2+	
Ilmoitetut suoritustasot	Suoritustaso
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F
Vetolujuus, pituussuuntaan (N/50 mm)	375
Vetolujuus, poikkisuuntaan (N/50mm)	355
Staattinen puhkaisulujuus, $\varnothing$ 10mm:	20 kg
Dynaaminen puhkaisulujuus, 500g (menetelmä A):	0,50 m
Naulanvarren repäisylujuus (N)	NPD*
Kuoriutumislujuus (N)	80
Vesitiiviys: Kestävyys: Vesitiiveys lämpövanhennuksen jälkeen Vesitiiveys kemiallisen vanhennuksen jälkeen	2kPa Kestää Kestää
Vesihöyrynläpäisy: Kestävyys: Lämpövanhennuksen jälkeen	280 m $\pm$ 25 % Testi läpäisty
Alkalikestävyys	Kestää
Vaarallisia aineita	Ei
Muodonmuutos kuormituksen alaisena (maks.)	45 %, kun paine 50 kN/m <sup>2</sup>

\*suoritustasoa ei ole määriteltä

**Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla.  
Valmistajan edustajan allekirjoitus:**

Nimi ja tehtävä	Aika ja paikka	Allekirjoitus
Jørgen Young R&D Manager / Leder FoU	Porsgrunn 01.07.2013	