



SUORITUSTASOILMOITUS	
Tunniste: <i>Platon Stop Original</i>	
päiväys: 2013 07 01 versio 1	
Tuotetyypin yksilöivä tunniste: katso tuotteen pakkauskääre	
Muoviset ja kumiset höyrynsulut	
Isola as N-3945 Porsgrunn, Norge	
EN 13984:2012	
Tyyppitestejä ilmoitetun laitoksen SINTEF:n suorittamina, sertifikaatti Nro. 1071-CPR-1196/1197 AVCP 3	
Ilmoitetut suoritustasot	Suoritustaso
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F
Vetolujuus, pituussuuntaan (N/50 mm)	390
Vetolujuus, poikkisuuntaan (N/50mm)	360
Staattinen puhkaisulujuus, \varnothing 10mm:	20 kg
Dynaaminen puhkaisulujuus, 500g (menetelmä A):	0,45 m
Naulanvarren repäisyjuuus (N)	NPD*
Kuoriutumislujuus (N)	150
Vesitiiviys	NPD
Vesihöyryn läpäisy: Kestävyys : Lämpövanhennuksen jälkeen	300 m \pm 25 % Testi läpäisty
Alkalikestävyys	Kestää
Vaarallisia aineita	Ei
Muodonmuutos kuormituksen alaisena (maks.)	NPD

*suoritustasoa ei ole määriteltä

Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Nimi ja tehtävä	Aika ja paikka	Allekirjoitus
Jørgen Young R&D Manager / Leder FoU	Porsgrunn 01.07.2013	