

**SUORITUSTASOILMOITUS****Nro. 004.CPR.15502****1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:**

Kerabit 5100 T

**2. Tuotteen tunniste:**

| Mitat   | Väri           | Tuotenumero |
|---------|----------------|-------------|
| 1 x 8 m | punainen       | 55500       |
|         | vihreä         | 55501       |
|         | harmaa         | 55502       |
|         | ruskea         | 55503       |
|         | musta          | 55504       |
|         | vaalean harmaa | 55512       |
|         | valkoinen      | 55514       |

**3. Aiottu käyttötarkoitus:**

Hitsattava pintakermi monikermitteissa

**4. Valmistaja:**

Nordic Waterproofing Oy  
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja  
P. 010 851 1000  
www.kerabit.fi

**6. AVCP-menettely:**

AVCP 2+

**7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:**

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

## 9. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet  | Suoritustaso           | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|--|------------------------|------------------------------------|
| Ulkopuolinen palo-ominaisuus                                     | B <sub>ROOF</sub> (t2) | EN 13707: 2009                     |
| Palotekninen käyttäytyminen:                                     | E                      |                                    |
| Vesitiiveys  | kestää                 |                                    |
| Vetolujuus pituussuuntaan  | 750 N/50 mm, ± 150     |                                    |
| Vetolujuus poikkisuuntaan  | 550 N/50 mm, ± 150     |                                    |
| Venymä   | 40 %, ± 15             |                                    |
| Juurien tunkeuman esto   | NPD                    |                                    |
| Staattinen puhkaisulujuus  | 25 kg                  |                                    |
| Dynaaminen puhkaisulujuus  | 1000 mm                |                                    |
| Naulanvarren repäisyjujuus                                       |                        |                                    |
| - pituussuuntaan   | 250 N, ± 100           |                                    |
| - poikkisuuntaan   | 300 N, ± 150           |                                    |
| Kuorintalujuus   | NPD                    |                                    |
| Sauman vetolujuus  | NPD                    |                                    |
| Kylmätaivutettavuus vanhennettuna                                |                        |                                    |
| - pinta  | -15 °C                 |                                    |
| - pohja  | -10 °C                 |                                    |
| Lämmönkestävyys vanhennettuna                                    | 80°                    |                                    |
| Kylmätaivutettavuus  |                        |                                    |
| - pinta  | - 20 °C                |                                    |
| - pohja  | - 20 °C                |                                    |
| Vaarallisia aineita <sup>1), 2)</sup>                            | Ei vaarallisia aineita |                                    |
| NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty) |                        |                                    |

- 1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

## 10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 14.5.2021



Pertti Nurmi  
kehitys- ja laatupäällikkö  
Nordic Waterproofing Oy