

SUORITUSTASOILMOITUS**Nro. 004.CPR.15450****1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:**

Kerabit 5500 T

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Väri	Tuotenumero
	punainen	15440
	musta	15442
	harmaa	15450
	valkoinen	15452

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Moni- tai yksikerroskatteen hitsattava pintakermi

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25- 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2009
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka E	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	1200 N/50 mm, ± 250	
Vetolujuus poikkisuuntaan	1000 N/50 mm, ± 250	
Venymä	50 %, ±10	
Juurien tunkeuman esto	NPD	
Staattinen puhkaisulujuus	20 kg	
Dynaaminen puhkaisulujuus	1500 mm	
Naulanvarren repäisylujuus	350 ± 50	
Kuorintalujuus	NPD	
Sauman vetolujuus	800 N/50 mm, ± 200	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna		
- pinta	-15 °C	
- pohja	-10 °C	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	80°	
Kylmätaivutettavuus		
- pinta	- 20 °C	
- pohja	- 20 °C	
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

- 1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 12.1.2022



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy