

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 001.CPR.15352.2013-03-08

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit K-PL 80/4000

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Väri	Tuotenumero
1 x 10 m	valkoinen	15335
	harmaa	15352

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Monikerroskatteen pintakermi

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25-27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy, joka on suorittanut tehta-
taan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehta-
an sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehta-
an sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPD-0510

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2009
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	
Vesitiiveys	100 kPa	
Vetolujuus pituussuuntaan	400 N/50 mm, ± 150	
Vetolujuus poikkisuuntaan	350 N/50 mm, ± 150	
Venymä	3 %, ± 1	
Juurien tunkeuman esto	NPD	
Staattinen puhkaisulujuus	NPD	
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD	
Naulanvarren repäisyjujuus		
- pituussuuntaan	100 N, ± 50	
- poikkisuuntaan	100 N, ± 50	
Kuorintalujuus	NPD	
Sauman vetolujuus	NPD	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna	- 15 °C	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	80°	
Kylmätaivutettavuus	- 25 °C	
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

- 1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 8.3.2013



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy