

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 003.CPR.16320

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit 2800 UTL

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Tuotenumero
1 x 10 m	16320

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Aluskermi monikermitteissa (EN 13707)
Epäjatkuvien katteiden aluskate (EN 13859-1)

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+ (EN 13707)
AVCP 3 (EN 13859-1)

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

AVCP 2+

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

AVCP 3

Ilmoitettu testauslaboratorio Eurofins Expert Services Oy No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvaavien asiakirjojen perusteella.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2009
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	
Vesitiiveys	100 kPa	
Vetolujuus pituussuuntaan	350 N/50 mm, ± 100	
Vetolujuus poikkisuuntaan	300 N/50 mm, ± 100	
Venymä	3 %, ± 1	
Staattinen puhkaisulujuus	NPD	
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD	
Naulanvarren repäisylujuus	60 N, ± 20	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita	
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	EN 13859-1: 2010
Vesitiiveys	W1	
Vetolujuus pituussuuntaan	350 N/50 mm, ± 100	
Vetolujuus poikkisuuntaan	300 N/50 mm, ± 100	
Venymä	3 %, ± 1	
Naulanvarren repäisylujuus	60 N, ± 20	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vanhennettuna Vesitiiveys Vetolujuus pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Venymä	Luokka W1 350 N/50 mm, ± 100 300 N/50 mm, ± 100 3 %, ± 1	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 22.5.2018



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy