

**SUORITUSTASOILMOITUS****Nro. 002.CPR.15460.2014-03-17****1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:**

Kerabit 5000 TL

**2. Tuotteen tunniste:**

Mitat	Väri	Tuotenumero
1 x 8 m	harmaa	15460

**3. Aiottu käyttötarkoitus:**

Moni- tai yksikerroskatteen hitsattava pintakermi

**4. Valmistaja:**

Nordic Waterproofing Oy  
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja  
P. 010 851 1000  
[www.kerabit.fi](http://www.kerabit.fi)

**6. AVCP-menettely:**

AVCP 2+

**7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:**

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy, joka on suorittanut tehta-  
taan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehta-  
an sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehta-  
an sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

## 9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B <sub>ROOF</sub> (t2)	EN 13707: 2009
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	1200 N/50 mm, ± 250	
Vetolujuus poikkisuuntaan	1200 N/50 mm, ± 250	
Venymä	25 %, ±10	
Juurien tunkeuman esto	NPD	
Staattinen puhkaisulujuus	20 kg	
Dynaaminen puhkaisulujuus	1500 mm	
Naulanvarren repäisylujuus		
- pituussuuntaan	600 N, ± 100	
- poikkisuuntaan	1000 N, ± 100	
Kuorintalujuus	NPD	
Sauman vetolujuus	800 N/50 mm, ±200	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna		
- pinta	-15 °C	
- pohja	-10 °C	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	80°	
Kylmätaivutettavuus		
- pinta	- 20 °C	
- pohja	- 20 °C	
Vaarallisia aineita <sup>1), 2)</sup>	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritely)		

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

## 10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 17.3.2014



Pertti Nurmi  
kehitys- ja laatupäällikkö  
Nordic Waterproofing Oy