

**SUORITUSTASOILMOITUS**

Nro. 002.CPR.15329.2014-03-17

**1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:**

Kerabit HITSI 4000 UT

**2. Tuotteen tunniste:**

Mitat	Tuotenumero
1 x 8 m	15329

**3. Aiottu käyttötarkoitus:**

Alus- ja välikermi monikermikatteiden ja vedenpaine-eristyksien yksityiskohdissa (kattokaivot, läpiviennit, jne.)

**4. Valmistaja:**

Nordic Waterproofing Oy  
Puistokatu 25- 27, 08150 Lohja  
P. 010 851 1000  
[www.kerabit.fi](http://www.kerabit.fi)

**6. AVCP-menettely:**

AVCP 2+ (EN 13707, EN 13969)

**7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:**

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy, joka on suorittanut tehta-  
aan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehta-  
an sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehta-  
an sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

## 9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B <sub>ROOF</sub> (t2)	EN 13707: 2009 EN 13969: 2005
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150	
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150	
Venymä	40 %, ± 15	
Staattinen puhkaisulujuus	NPD	
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD	
Naulanvarren repäisyjujuus		
- pituussuuntaan	250 N, ± 100	
- poikkisuuntaan	300 N, ± 150	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna		
- pinta	-15 °C	
- pohja	-10 °C	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	NPD	
Kylmätaivutettavuus		
- pinta	- 20 °C	
- pohja	- 10 °C	
Vaarallisia aineita <sup>1), 2)</sup>	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritetty)		

- 1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

## 10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 17.3.2014



Pertti Nurmi  
kehitys- ja laatupäällikkö  
Nordic Waterproofing Oy