

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 005.CPR.KUMISAUMO

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit Kumisaumo

2. Tuotteen tunniste:

| |
|--------------------|
| Tuotenumero |
| 15644 |

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Saumausmassa vaakatasossa oleviin liikuntasaumoihin. Massa soveltuu sekä asfaltin että betonin halkeamien ja saumojen tiivistämiseen.

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen No. 0809-CPR-1034.

9. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|---|--------------|--------|------------------------------------|
| | Taso | Luokka | |
| Tunkeuma, 0,1 mm | 25- 55 | 3 | EN 14023: 2010 |
| Pehmenemispiste, °C | ≥ 80 | 2 | |
| Voimavenymä 5 °C, J/cm ² | ≥ 3 | 7 | |
| Koveneminen lämmön ja ilman vaikutuksesta | | | |
| - Massan muutos, % | ≤ 0,3 | 2 | |
| - Jäännöstunkeuma, % | ≥ 35 | 2 | |
| - Pehmenemispisteen lasku, °C | ≤ 2 | 2 | |
| - Elastinen palautuma 10 °C, % | ≥ 85 | 1 | |
| Leimahduspiste, °C | ≥ 250 | 2 | |
| Fraass-murtumispiste, °C | ≤ -27 | 10 | |
| Elastinen palautuma 10 °C, % | ≥ 90 | 1 | |
| Varastointikestävyys | | | |
| - Tunkeumien erotus, 0,1 mm | ≥ 70 | 1 | |
| - Pehmenemispisteiden erotus, °C | ≥ 10 | 1 | |
| Plastisuusalue, °C | 129 | 1 | |

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 1.4.2020



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy