



SUORITUSTASOILMOITUS Tunniste: <i>Platon Multi Drain</i>		
päiväys: 2013 07 01 versio 1 Tuotetyypin yksilöivä tunniste: katso tuotteen pakkauskääre		
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset kuivajärjestelmien rakentamisessa. Käyttö: D		
Isola as N-3945 Porsgrunn, Norge EN 13252:2000		
Todistus tuotteen suoritustason jatkuvuudesta ja todistus tehtaan valmistustarkastuksen yhtäpitävyydestä. Laadunvalvonnan sertifiointilaitos SINTEF:n laadunvalvonnan varmennustodistus NO 1071-CPR-1215 AVCP 2+		
Ilmoitetut suoritustasot		Suoritustaso
Vetolujuus, (EN 10319)	(kN/m)	10 ± 15 %
Puristuslujuus (ISO 25619-1)	(mm)	0.8 ±10 %
Veden virtauskapasitetin määrittäminen (ISO 12958)	(l/sm)	0.9 ±10 %
Hapettumiskestävyys (ISO 13438)		100 % jäljellä
Kestävyys:		
	Peitettävä 1 kuukausi asennuksen jälkeen. Arvioitu kestävyys vähintään 25 vuotta luonnollisessa maaperässä, jonka 4<pH>9 ja maaperän lämpötilan ollessa > 25 °C	

**Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla.
Valmistajan edustajan allekirjoitus:**

Nimi ja tehtävä	Aika ja paikka	Allekirjoitus
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 01.07.2013	