

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 001.CPR. 3D.2014-12-08

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:

Kerabit 3D

2. Tuotteen tunnistus:

Mitat	Väri	Tuotenumero
0,7 x 10 m	harmaa	15479

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Tiivissaumakaton kate kattokaltevuuksille 1:5 tai jyrkempi

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy, joka on suorittanut tehta-
taan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehta-
an sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehta-
an sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2009
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150	
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150	
Venymä	40 %, ± 15	
Juurien tunkeuman esto	NPD	
Staattinen puhkaisulujuus	15 kg	
Dynaaminen puhkaisulujuus	1000 mm	
Naulanvarren repäisyjujuus		
- pituussuuntaan	230 N, ± 80	
- poikkisuuntaan	230 N, ± 80	
Kuorintalujuus	NPD	
Sauman vetolujuus	NPD	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna	-15°C	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	80°	
Kylmätaivutettavuus	-25 °C	
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

- 1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 8.12.2014



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy