

TUOTESELOSTE

KERABIT TARTUNTASPRAY KBL 20/100

Tyyppi	Kumibitumispray, joka sisältää erikoisbitumia, SBS- elastomeeriä ja tartukeainetta.
Käsittely ja varastointi	Kuivassa paikassa kuumuudelta ja auringolta suojassa.
Käyttötarkoitus	Esi- ja tartuntasively betoni-, metalli- ja kattohuopapinnoille. Ei suositella sisätiloihin mahdollisten hajuhaittojen takia. Kerabit KBL 20/100 muodostaa hyvän alustan kuumabitumilla tai Kerabit BIL 105/85 bitumiliuoksella tehtävälle eristyssivelylle sekä Kerabit bitumimaalille.
Menekki	Spraypurkilla käsittelee noin 3 m ² . Kokonaismenekki on riippuvainen alustan tasaisuudesta.
Käyttöohje	Liasta ja pölystä puhdistetuille pinnoille suihkutetaan 20 cm etäisyydeltä tasaisesti peittävä kerros. Varmista, että pinta on kuiva ennen käsittelyä. Anna kumibitumiliuoksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä. Ravistettava hyvin ennen käyttöä.
Puhdistus	Tahrat puhdistetaan lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä.
Kuivumisaika	2- 3 tuntia, +20 °C. Kuivumisaikaan vaikuttavat tuuletus, lämpötila, pinnan tasaisuus ja ruiskutettu liuosmäärä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.
Värisävy	Musta
Työ- ja ympäristösuojelu	Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote. Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vajaa tai painetta sisältävä spraypurkki toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen ja tyhjät kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.