

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 001.CPR.15516

**1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:**

Keradeck 3000 U

**2. Tuotteen tunnistus:**

Mitat	Tuotenumero
1 x 10 m	15516

**3. Aiottu käyttötarkoitus:**

Betonisten siltakansien ja muiden liikennöityjen betonipintojen bituminen vedeneristyskermi

**4. Valmistaja:**

Nordic Waterproofing Oy  
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja  
P. 010 851 1000  
[www.kerabit.fi](http://www.kerabit.fi)

**6. AVCP-menettely:**

AVCP 2+ (EN 14695)

**7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:**

AVCP 2+

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaasta ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaasta sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaasta sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

## 9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150	EN 14695: 2010
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150	
Venymä	40 %, ± 15	
Vedenpitävyys, dynaaminen	Hyväksytty	
Kylmätaivutettavuus	-25 °C	
Tartuntalujuus +23/+8 °C		
- betoniin	≥ 0,7/1,6 N/mm <sup>2</sup>	
- epoksiin	≥ 0,7/1,8 N/mm <sup>2</sup>	
Halkeamien silloituskyky -20 °C	Hyväksytty	
Leikkauslujuus	≥ 0,20 N/mm <sup>2</sup>	
Kyky kestää jyräystä	Hyväksytty	
Vaarallisia aineita <sup>1), 2)</sup>	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

- 1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

## 10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 17.3.2016



Pertti Nurmi  
kehitys- ja laatupäällikkö  
Nordic Waterproofing Oy