

SUORITUSTASOILMOITUS	
Tunniste: Platon DE40/500	
päiväys: 2016 06 03 versio 1	
Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Platon DE40/500, katso tuotteen pakkauskääre AVCP 2+	
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset kuivatusjärjestelmien rakentamisessa	
EN 13252: 2014	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norja
Ilmoitetut suoritustasot	Suoritustaso
Vetolujuus, pituussuunta (kN/m)	17 -15%
Vetolujuus, poikkisuunta (kN/m)	15 -15%
Venymä, pituussuunta (%)	35 -15%
Venymä, poikkisuunta (%)	35 -15%
Vedenvirtauskapasiteetti, pituussuuntaan (l/sm)	18 -10%
Vedenvirtauskapasiteetti, poikkisuuntaan (l/sm)	NPD*
Kestävyys:	
- Hapettumiskestävyys (Service life in years)	50
- Sääältökestävyys (Max kk ennen peittämistä)	4
Vaaralliset aineet	NPD*

* No Performance Declared

Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Nimi ja tehtävä	Aika ja paikka	Allekirjoitus
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2016 06 03	

