

SUORITUSTASOILMOITUS	
Tunniste: <i>Platon DE40/500</i>	
päiväys: <i>2015 08 19</i> versio 1	
Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Platon DE40/500, katso tuotteen pakkauskääre AVCP 4	
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset kuivatusjärjestelmien rakentamisessa	
EN 13252: 2014	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norja
Ilmoitetut suoritustasot	Suoritustaso
Vetolujuus, pituussuunta (kN/m)	17 -15 %
Vetolujuus, poikkisuunta (kN/m)	15 -15 %
Venymä, pituussuunta (%)	35 -15 %
Venymä, poikkisuunta (%)	35 -15 %
Vedenvirtauskapasiteetti, pituussuuntaan (l/sm)	18 -10 %
Vedenvirtauskapasiteetti, poikkisuuntaan (l/sm)	NPD
Kestävyys:	
- Hapettumiskestävyys (tuoreeseen verrattuna)	100 -10 %
- Säältistuksen kestävyys (Max kk ennen peittämistä)	4
- Mikrobiologinen kestävyys (Vuotta (4<pH<9))	25
Vaaralliset aineet	NPD*

* No Performance Declared

Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä

suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Nimi ja tehtävä	Aika ja paikka	Allekirjoitus
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2015-08-19	

