

















## Platon-lattiatuotteet

Marraskuu 2019

	Tuote-numero	Tuote	Myyntiyksikkö	Koko	Määrä/pakkaus	Lisätietoa
<b>Platon Comfort</b> Parketti- ja laminaattilattioille, passiivisiin lattiaratkaisuihin. <ul style="list-style-type: none"> <li>matala rakenne</li> <li>hyvä iskunvaimennuskyky</li> <li>estää tehokkaasti kosteuden pääsyä lattiaan; kolme kertaa tiiviimpi kuin rakennusmuovi</li> <li>ilmapalsta mahdollistaa alla olevan betonin kuivumisen</li> <li>lattian pienet epätasaisuudet eivät riko levyä</li> <li>ominaisuudet säilyvät vähintään 50 vuotta</li> </ul>						
	403220	Platon Comfort	rll	1,0 x 20 m (n. 20 m <sup>2</sup> )	20 rll/lava	Muista teippi!
	412017	Platon Comfort -teippi	rll	75 mm x 18 m	12 rll/ltk	Platon Comfortin tiivistämiseen
<b>Platon Lattia</b> Uiville puu- ja parkettilattioille, pontatun lastulevyn tai vanerin alle millä tahansa lattiapäällysteellä. Paksuus min. 12mm. Passiivisiin tai koneellisesti ilmastoituihin lattiaratkaisuihin. <ul style="list-style-type: none"> <li>patentoidut joustavat nystyrät</li> <li>tiivis kosteutta eristävä kerros polypropeenimuovin ansiosta</li> <li>kuivumiskyky ilmaraon ansiosta</li> <li>vaimentaa askelääniä</li> <li>hyvä kantokyky</li> <li>hyvä iskunvaimennuskyky, miellyttävä jalkojen alla</li> </ul>						
	404001	Platon Lattia	rll	1,07 x 10 m (n. 10 m <sup>2</sup> )	20 rll/lava	Uiviin puu- ja parkettilattioihin, pontatun lastulevyn tai vanerin alle millä tahansa lattiapäällysteellä
	404005	Platon Lattia	rll	2,07 x 20 m (n. 40 m <sup>2</sup> )	12 rll/lava	
<b>Platon Multi</b> Tasoite- ja betonilattioille millä tahansa lattiapäällysteellä, ohuille laminaattilattioille. Passiivisiin tai koneellisesti ilmastoituihin lattiaratkaisuihin. <ul style="list-style-type: none"> <li>korkea puristuslujuus ja kantokyky</li> <li>ei jousta</li> <li>tiivis kosteutta eristävä kerros polypropeenimuovin ansiosta</li> </ul>						
	403105	Platon Multi	rll	2,05 x 20 m (n. 40 m <sup>2</sup> )	12 rll/lava	Tasoite- ja betonilattioille
<b>Tarvikkeet</b>						
	412003	Platon-saumanauha	rll	1 x 30 mm x 20 m	5 rll/ltk	Kaksipuoleinen butyyliisaumanauha levyjen pitkittäissaumoihin ja seinänvieruspalan liittämiseen levyyn
	412110	Platon-tiivistysteippi	rll	1 x 60 mm x 20 m	5 rll/ltk	Yksipuoleinen butyyliitiivistysteippi levyjen päätysaumoihin sekä estämään ilmavuotoja seinän ja lattian yhtymäkohdassa
	412011	Platon-tiivistenauha	rll	Ø 8 mm x 6 m	5 rll/ltk	Halkaisijaltaan 8 mm butyyliitiivistenauha Ilmapalstan tiivistämiseen, alueita jakavaan tiivistämiseen ja läpivienteihin

	412020	Platon-tiivistemassa	tuubi	0,3 L	12 tb/ltk	Yleistivistämiseen, läpivienteihin, liikuntasaumoihin
	414110	Platon-seinänvieruspala	nippu	kork. 140 + 50 mm x 1,3 m	12 kpl/nippu eli 15,6 jm/nippu	Ilmapalstan nostamiseksi seinälle. Huom. kiinnitys saumanauhalla!
	410048	Platon Ventitex	rll	1,4 x 30 m (40 m <sup>2</sup> )		Estämään ääntä betonin ja nystyrän rajapinnassa. Betonilaatan päälle ennen Lattia- tai Multi-levyä. Ei tarvita jos päälle tulee tasoite, pintabetoni tai lämmöneriste
	410140	Ilmastoiva jalkalista	kpl	15 x 56 mm, pituus 4,4 m	8 kpl/nippu	Lattian ilmapalstan tuulettamiseen. Väri valkoinen.
	410132	Platon-pölynsuodatin	rll	6 mm x 40 mm x 2 m		Seinän ja ilmastoivan jalkalistan väliin
	410010	Platon-liitoskaista	rll	0,4 x 20 m (8 m <sup>2</sup> /rll)		0,5 mm paksu, väliseinien alle, liikuntasaumoihin ja läpivienteihin
	410022	Platon-liitoskaista nystyrällä	rll	0,21 x 10 m (2,1 m <sup>2</sup> /rll)		1,0 mm paksu, väliseinien alle

#### Lisätarvikkeet koneellisesti ilmastoituihin Platon-lattiajärjestelmiin

	411581	Platon Z-profiili	kpl	kork. 53 mm x syv. 24 mm x pit. 2 m		
	411583	Platon-tuloilmaventtiili	kpl	170 x 12 x 95 mm		Varustettu irrottavalla suodattimella.
	414810	Platon-kaulus	kpl	Ø 125 mm		Tuulettimen yhdistämiseksi lattijärjestelmään. Alapinnassa butyylimassa.
	414800	Platon-tuuletin	kpl	384 x 302 x 245 mm		Eristetty, varustettu säädöillä ja painevahdilla. Mahdollisuus varustaa hälyttimellä.
	414805	Platon-säätöpelti	kpl	lev. 150 mm x kork. 184 mm		Liittäminen Platon-levyyn Ø 125 mm, tuulettimeen Ø 80 mm
	414801	Platon-äänenvaimennin	kpl	pit. 600 mm x kork. 225 mm		Vähentämään puhallusääntä, asennetaan Platon tuulettimen jälkeen. Ø 125 mm

Lisätietoa: <http://www.kerabit.fi/tuotteet/lattiat>

Rakennekuvat: <http://www.kerabit.fi/tuotteet/lattiat/platon-koneellisesti-ilmastoitu-lattia/rakennekuvat>

#### Pölyä sitova pohjuste

Pohjustuskäsittelyä tarvitaan kun tiivistysnauhaa tai tiivistysteippiä kiinnitetään betoniin, esim. seinä/lattialiitoksen ilmavuotojen estämisessä, läpivientien ja ilmapalstan tiivistyksessä ja alueita jakavassa tiivistyksessä. Pohjusteeksi soveltuu esim. Weber Vetoni MD16 pohjuste:

<http://www.e-weber.fi/lattiat/tuotteet/lattiatarvikkeet/webervetonit-md-16.html>