

Uutuus peltikatoille!



Kerabit 2600 UB Fleece - TL 2 ja AKK 1 -luokkien aluskate

Kuitukangaspintainen erittäin vahva aluskermi on kehitetty erityisesti konesaumapeltikatteille (teräs, kupari ja alumiini). Suunnittelijoiden toivomuksesta tuotteessa on paksu bitumikerros, jonka ansiosta yksityiskohdista ja konesaumakatteen kiinnityskohdista saadaan varmat ja luotettavan tiiviit. Yläpinnan hiekkattomuuden ansiosta peltikate säilyy naarmuuntumattomana ja peltiseppiä työkalut vahingoittumattomina. Kerabit 2600 UB Fleece soveltuu muidenkin katemateriaalien aluskatteeksi ja se asennetaan aina kiinteälle alustalle. Kangaspinta kestää hyvin työnaikaista kulkua eikä ole liukas.



Tuotetiedot:

- täyttää luokkien TL 2 (bitumikatteen) ja AKK 1 (aluskatteen) vaatimukset
- paino 2600 g/m², polyesteritukikerros
- rullakoko 1,1 x 10 m, 32 rll/lava
- tuotenumero 15235
- yläpinnassa on polypropeenikuitukangas ja alapinnassa hiekkasirote
- reunoissa tiiviisti liimautuvat tarrareunat
- kiinnitetään aina mekaanisesti saumasta (piilokiinnitys)
- läpivientien tiivistys molemmin puolin hitsattavalla Kerabit 4000 UT Hitsillä tai vaihtoehtoisesti Kerabit Tiivistysliimalla
- päätysaumat voi toteuttaa kuumentamalla bitumimassaa pintakankaan läpi varovasti kuumailmapuhaltimella tai käyttäen Kerabit Tiivistysliimaa.

Muistathan myös:

Kerabit 700 UB - AKK 1 -luokan aluskate

- kevyempi kangaspintainen vaihtoehto
- täyttää aluskatteiden tuoteluokan AKK1 vaatimukset
- paino 700 g/m², polyesteritukikerros
- rullakoko 1 x 30 m, 24 rll/lava
- tuotenumero 31094
- ylä- ja alapinnassa polypropeenikuitukangas

