

### Prestandadeklaration (DoP)

Nr 02026.KB001.20130630

1. Produkttypens unika identifikationskod: RoofProof (Kondenssilaminaatti 1500 mm CH, 02026).
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Produktnamn	EAN	Mått
Kerabit RA-TA 60 K+	6417547311065	1,5 m x 40 m

3. Byggproduktens avsedda användning: Underlagstak för icke sammanhängande taktäckning, STANDARD: EN 13859-1.

4. Tillverkare: Tectis Oy  
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo  
tel: +358 9 4393 460  
e-post: [info@tectis.fi](mailto:info@tectis.fi)  
[www.tectis.fi](http://www.tectis.fi)

6. Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: AVCP 3 (EN 13859-1)

7. VTT Expert Services Oy (NB 0809) har utfört produktens typtest (Initial Type Test, ITT) enligt system 3 och utfärdat testrapport nr VTT-S-04425-09.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniskt beteende	<b>Klass F</b>	<b>EN 13859-1:2010</b>
Vattentäthet	<b>Klass W1</b>	
Draghållfasthet i längdriktning Brottöjning i längdriktning Draghållfasthet i tvärriktning Brottöjning i tvärriktning	<b>515 N/50mm ± 50</b> <b>39 % ± 5</b> <b>416 N/50mm ± 50</b> <b>32 % ± 5</b>	
Rivhållfasthet i längdriktning (spik) Rivhållfasthet i tvärriktning (spik)	<b>314 N ± 20</b> <b>231 N ± 20</b>	
Flexibilitet i kyla	<b>-20 °C</b>	
Föråldring med UV och värme: - Vattentäthet - Draghållfasthet i längdriktning - Draghållfasthet i tvärriktning	<b>Klass W1</b> <b>466 N/50mm ± 50 (residual 90 %)</b> <b>424 N/50mm ± 50 (residual 100 %)</b>	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren:

I Esbo den 30. juni 2013



Thomas Virtanen  
Verkställande direktör  
Tectis Oy