

RubberShell - itseliimautuva EPDM-kumikalvo tiivistää vesikourut

RubberShell on valmistettu vahvasta EPDM-kumista. Sen alapinnalla on erittäin tiiviisti tarttuva bitumiliima ja irrotettava suojamuovikalvo. Tuote on 1,6 mm paksuinen, erittäin vahva ja joustava. RubberShell on pitkäikäinen ja kustannustehokas ratkaisu.

RubberShellin avulla voidaan korjata kourut ja varmistaa että ne ovat saumoistaankin vesitiiviitä. RubberShell soveltuu sekä piilokourujen että tuplavesikourujen tiivistämiseen. Kourujen tiiveys voidaan varmistaa myös uudisrakennuksissa. Lopputulos on siisti ja pitävä, eikä kulkuväylille tai

julkisivuille aiheudu vesivuotoja. Itseliimautuvan RubberShellin asentaminen on helppoa ja nopeaa. Kaikki saumat hitsataan kiinni tehokkaalla kuumailmapuhaltimella, huomioithan että tämä on tulityötä.


Käyttökohteet

- Erilaisten ja erimuotoisten vesikourujen tiivistykseen – yhtenäinen ja vesitiivis kalvo
- Julkisivujen tiivistykseen, esimerkiksi ikkunan ja seinän tai eri rakenteiden väliset saumat
- Peltikaton pikapaikkauksiin

Viimeistellyn näköinen lopputulos!

RubberShell tiiviiseen lopputulokseen

- Helppo ja nopea asentaa
- Itseliimautuva, liekitön asennus, jossa saumat hitsataan tehokkaalla kuumailmapuhaltimella
- Joustava – sietää esimerkiksi jäätyminen ja sulamisen myötä tapahtuvaa rakenteiden liikkumista
- Odotettu käyttöikä vähintään 50 vuotta
- UV-säteilyn- ja säänkestävä
- Kestää jatkuvaa vesirasitusta
- Käyttölämpötila -30...+120 °C
- Ei sisällä vaarallisia kemikaaleja tai pehmittimiä
- Säästää energiaa parantamalla ilmatiiveyttä



1. Joustava EPDM-kumikalvo
2. Vahvistava ja mittapysyvyyttä tuova lasiverkko
3. Itseliimautuva polymeerimodifioitu bitumikerros tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin
4. Irrotettava suojamuovikalvo

Tuotetiedot kääntöpuolella

Tuotetiedot



RubberShell SA 1.6 itseliimautuva EPDM-kumikalvo

- Rullakoko 800 mm x 10 m
- Paksuus 1,6 mm
- Paino 1900 g/m², 15,2 kg/rll
- 28 rll/lava
- Tuotenumero 4542099
- saatavana tilauksesta myös 1600 mm levyisenä

Primer 9800 -pohjuste

- Pinnan pohjustamiseen ennen RubberShellin asennusta
- Menekki 175-250 g/m² alustasta riippuen
- Primerin asennustemperatuurin vähintään +5 °C
- 4,2 kg/5 l astioissa
- Tuotenumero 4550620

Cleaning Wash 9700 EPDM:n puhdistusaine

- EPDM-pinnan puhdistamiseen ennen paikkausta tai jos työsauma on ollut auringolle alttiina
- 1 l pulloissa
- Tuotenumero 450069



Katso erillinen RubberShell-asennusohje.