



SUORITUSTASOILMOITUS

CladSeal EXT-EN13984

DOP-NRO CladSeal EXT-2020.02.24

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnuskoodi:

CladSeal EXT.

2. Rakennustuotteen yksilöivä tunnistustapa

Katso tuotteen etiketti ja/tai pakkaus.

3. Aiottu käyttötarkoitus tai aiotut käyttötarkoitukset:

CladSeal EXT on vahvistamaton EPDM-vedeneristyskermi. Tuote on väriltään musta ja se on pintakuvioitu kummaltakin puolelta. Tuotetta käytetään höyrynsulkukerroksena julkisivun vedeneristyksessä ja vastaavissa käyttötarkoituksissa.

4. Valmistajan/myyntiyhtiön yhteystiedot:

SealEco AB
PL 514
SE-331 25 Värnamo
Sweden

5. Suoritustason vakauden arviointi- ja varmentamisjärjestelmä tai -järjestelmät:

Järjestelmä 3.

6. CE-merkinnän kiinnittämivuosi:

2007

7. Ilmoitettu suoritustaso

Ominaisuus	Testausmenetelmä	Yksikkö	Suoritustaso		Yhdenmukaistettu standardi
			Arvo	Tuloksen ilmoitustapa	
Vesitiiviys (2 kPa)	EN 1928 (B)	2 kPa	Hyväksytty	Hyväksytty/hylätty	EN 13984
Iskunkestävyys	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV	
Kosteudensiirto-ominaisuudet	EN 1931	μ	32000	MDV ±20 %	
Kestävyys (keinovanhentaminen) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		Hyväksytty	Hyväksytty/hylätty	
Kestävyys (emäs)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV	
Repimislujuus (naulan kanta)	EN 12310-1	N	0,5 mm: 90 0,6 mm: 100 0,75 mm: 120 1,0 mm: 160 1,2 mm: 175	MDV ±20 %	
Saumalujuus	EN 12317-2	N / 50 mm	NPD	≥ MLV	
Murtovenymä	EN 12311-2 B	%	300	≥ MLV	
Vetolujuus	EN 12311-2 (B)	MPa	6	≥ MLV	
Palokäyttäytyminen	EN 13501-1		Luokka E	Luokitus	
Vaaralliset aineet	EU:n rakennusdirektiivi		Ei vaarallisia aineita	MDV	

NPD = No Performance Determined (suoritustasoa ei määritetty) MDV = Manufacturer's Declared Value (valmistajan ilmoittama arvo) MLV = Manufacturer's Limiting Value (valmistajan raja-arvo)

8. Ilmoitus

Tuotteen suoritustaso on ilmoitetun suoritustason mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Värnamo, 24-02-2020



Jörgen Skärin,
R&D, SealEco AB