

## Kerabit 3000 UB

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 3.5.2024

Kerabit 3000 UB är ett underlagsmembran av gummibitumen för produktkategorierna TL 2, AKK 1, AKE och BH 1 till exempel under tegel- och plåttak. Stommen är av polyester. Produkten har sandströ på övre och undre ytan. De 100 mm breda självhäftande kanterna finns på den övre och undre ytan på motstående sidor.



## Teknisk information

|                                                               |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tillverkare / Uppdragsgivare</b>                           | Kerabit Oy, Lojo fabrik                                                                  |
| <b>Ursprungsland</b>                                          | Finland                                                                                  |
| <b>Märkning om överensstämmelse med kraven</b>                | CE                                                                                       |
| <b>Brandegenskaper</b>                                        | Tillverkarens brandtestförsäkran                                                         |
| <b>Brandteknisk klassificering</b>                            | B <sub>ROOF</sub> (t2)                                                                   |
| <b>Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven</b> | Kerabit taktäckningsmedel av gummibitumen                                                |
| <b>Kvalitetskontroll</b>                                      | Fabriken kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy |
| <b>Nominell tjocklek</b>                                      | 2,5                                                                                      |
| <b>Nominell vikt</b>                                          | 3000 g/m <sup>2</sup>                                                                    |
| <b>Stommens vikt</b>                                          | 170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )                                          |
| <b>Stomme</b>                                                 | förstärkt polyesterfilt                                                                  |
| <b>Rullstorlek</b>                                            | 1 x 10 m / 10 m <sup>2</sup>                                                             |
| <b>Förpackningar / pall</b>                                   | 31 st                                                                                    |
| <b>Vikt / förpackning</b>                                     | 30 kg                                                                                    |
| <b>Vikt / pall</b>                                            | 955 kg                                                                                   |

## Ytterligare information

### Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalt membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

### Användningsobjekt

Produkten används i flerlagstäckning som underlag eller mellanlag och som underlag till shingel tak.