


Kerabit 4100 UT

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 19.5.2024

SBS modifierad gummi-asfalt-membran, stomme av polyesterfilt. Produkten har en svetsbar undersida och översidan är sandbelagd.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE-märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkring
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	3,5
Nominell vikt	4000 g/m ²
Stommens vikt	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Stomme	polyester
Rullstorlek	1 x 10 m / 10 m ²
Förpackningar / pall	24 rullar
Vikt / förpackning	40 kg
Vikt / pall	985 kg

Ytterligare information

Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalt-membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt

Uderlagsskikt i flerskiktstäckning.