

Kerabit K+

Päivitetty 24.8.2023 Tulostettu 19.4.2024

Kerabit bitumen takshingel är snyggt och går lätt att montera själv. Bitumen takshingel passar på gamla och nya byggnader, även till komplicerade taklösningar. Bitumen takshingel ger en traditionell och säregen prägel åt byggnaden.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE-märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkras
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Kvalitetskontroll	fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	3,2 mm
Nominell vikt	3600 - 4100 g/m ²
Stommens vikt	100 - 120 g/m ²
Stomme	glasfiberfilt
Ytbitumen	SBS-modifierad bitumen
Klisterbitumen	SBS-modifierad bitumen
Färger	röd, svart, grön, brun, grå, röd-svart, grå-vit, brun-svart och grön-svart, grå-svart (grafit)
Förpackningar / pall	42
Vikt / förpackning	20 - 23 kg

Ytterligare information

Användningsområden

Under bitumen takshingel bör man använda en underlagstäckning (Kerabit 700 UB, Kerabit 2200 UB eller 2400 UB). Taklutning minst 1:5. För taknock och takfot finns det egnanockplattor och takfotsremсор.

Bruksanvisning

Bitumen takshinglet är lätt att hantera och montera. Underlaget skall vara fast och jämt. Det kan vara av råspont alternativ fuktbeständig byggskiva eller gammal takpapp. Vid lagerhållning bör plattorna skyddas för regn och solljus.

Egenskaper

Bitumen takshinglet har en stomme av stark glasfiberfilt som är belagd med bitumen. Översidan är belagd med skiffergranulat som skyddar mot väder och vind. Undersidan är limbelagd. Shinglet limmar till varandra med gummibitumen.

Minneslista

- underlag: byggnadsskiva som lämpar sig för ändamålet eller råspontbrädor
- Underlagspapp Kerabit 700 UB, Kerabit 2200 UB eller 2400 UB
- Kerabit-bitumenshinkel K+
- Kerabit takfotplåt för långsidorna och Kerabit vindskive- plåt för gavlarna, finns i färgerna svart och mörkgrå
- Kerabit Takfotsremsa till takfot
- Kerabitnockventilator och -remсор ellernockplattor
- Kerabit rännalsmembran till skorstenens genomföringar och eventuella invikningar
- trekantslist till vindskivorna i gavlarna och runt skorstenen
- Kerabit Taklim
- pappspik för att fästa underlagspapp, rännalspapp och shingelskiktet på underlaget
- spik för att fästa vindskivsplåtarna och trekantslisterna på underlaget