

Kerabit L+

Päivitetty 24.8.2023 Tulostettu 27.4.2024

Kerabit bitumen takshingel är snyggt och går lätt att montera själv. Bitumen takshinglet passer på gamla och nya byggnader, även till komplicerade takösningar. Bitumen takshinglet ger en traditionell och säregen prägel åt byggnaden.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE-märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Kvalitetskontroll	fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	3,2 mm
Nominell vikt	3800 g/m ²
Stommens vikt	100 - 120 g/m ²
Stomme	glasfiberfilt
Ytbitumen	SBS-modifierad bitumen
Klisterbitumen	SBS-modifierad bitumen
Färger	röd-svart, grå-vit, brun-svart, grön-svart, koppar, grå-svart (grafit), country ceder, parkland brown, weather wood, svart
Åtgång	3 m ²
Förpackningar / pall	42
Vikt / förpackning	22 - 23 kg
Vikt / pall	949 - 991 kg

Ytterligare information

Användningsområden

Under Bitumentakshingel bör man använda en underlagstäckning (Kerabit 700 UB, Kerabit 2200 UB eller 2400 UB). Taklutning minst 1:5. För taknock och takfot finns det egnanockplattor och takfotsremсор.

Bruksanvisning

Bitumentakshinglet är lätt att hantera och montera. Underlaget skall vara fast och jämt. Det kan vara av råspont alternativ fuktbeständig byggskiva eller gammal takpapp. Vid lagerhållning bör plattorna skyddas för regn och solljus.

Egenskaper

Bitumentakshinglet har en stomme av stark glasfiberfilt som är belagd med bitumen. Översidan är belagd med skiffergranulat som skyddar mot väder och vind. Undersidan är limbelagd. Shinglet limmar till varandra med gummibitumen.

Minneslista

- underlag: bbyggnadsskiva som lämpar sig för ändamålet eller råspontbrädor
- Underlagspapp Kerabit 700 UB, Kerabit 2200 UB eller 2400 UB
- Kerabit-bitumenshingel L+
- Kerabit takfotplåt för långsidorna och Kerabit vindskive- plåt för gavlarna, finns i färgerna svart och mörkgrå
- Kerabit Takfotsremsa till takfot
- Kerabitnockventilator och -remсор ellernockplattor
- Kerabit rännaldsmembran till skorstenens genomföringar och eventuella invikningar
- trekantslist till vindskivorna i gavlarna och runt skorstenen
- Kerabit Taklim
- pappspik för att fästa underlagspapp, rännaldspapp och shingelskiktet på underlaget
- spik för att fästa vindskivsplåtarna och trekantslisterna på underlaget