

Kerabit 4000 UT Hitsi

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 19.4.2024

Kerabit 4000 UT Hitsi, även kallat "Tuplahitsi", är ett på båda sidor svetsbart (K-MS 170/4000) underlagsmembran av produktklass 2 för taktäckning i flera lager. Tack vare den dubbelsidiga svetsbarheten är det särskilt lämpligt för tätning av t.ex. takbrunnslänsar och andra detaljer.

Stommen är av polyesterfilt. Produktens övre och undre yta är båda av svetsbitumen och har en smältbar plastfolie.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
SFS-märkning	K-MS 170/4000 svets
Nominell tjocklek	n. 3,2 mm
Nominell vikt	4000 g/m ²
Stommens vikt	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Stomme	polyester
Rullstorlek	1 x 8 m / 8 m ²
Förpackningar / pall	27 rullar
Vikt / förpackning	32 kg
Vikt / pall	889 kg

Ytterligare information

Användningsområden

Produkten används som underlagsmembran för taktäckning i flera lager och för detaljer.

Hantering och lagring

Gummibitumenmembranen förvaras upprätt på lastpallar på en torr och sval plats. Rullarna skyddas med plasthuva eller presenning. Vid temperaturer över +40 °C ska rullarna förvaras skyddade från solljus.