

Kerabit Nockventil 0,58 m

Päivitetty 12.9.2016 Tulostettu 29.11.2021

Nockventilen förbättrar ventilationen i nocken. Nockventilen passar för småhus med bitumentak, vars lutning är 1:1–1:5. När du monterar nockventilen längs hela nockens längd enligt våra monteringsanvisningar förlängs din produktgaranti för Kerabit-taktäckningen med fem år.

Nockventilerna ventilerar takkonstruktionerna utan att släppa in vatten och snö i takkonstruktionerna. Ersättningsluften tas in via takfoten. En fungerande ventilation är viktig, eftersom det förhindrar att det bildas kondens och därmed att de uppstår mögel- och mikrotillväxt i takkonstruktionerna.

Nockventilen är svart till färgen. Ventilerna installeras med snapfogar efter varandra på nocken och ovanpå dem rekommenderas installation av Kerabit Nockventilremsa 320 mm i samma färg som taket.

Observera att nockventilmodellen bytts ut sommaren 2016. Den tidigare hade andra mått (längd 1,22 m och bredden upptill 290 mm).

Ventilmått:

- längd 0,58 m
- bredd 320 mm
- höjd 30 mm

Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Nordic Waterproofing Oy
Ursprungsland	Finland
Tillverkningsmaterial	polypropylen
Förpackningar / pall	12 låda/pall
Vikt / förpackning	9,1 kg/låda

