

Kerabit 3000 UB

Päivitetty 12.8.2019 Tulostettu 17.1.2021

Kerabit 3000 UB är ett underlagsmembran av gummibitumen för produktkategorierna 2, AKE och AKK 1 under tegel- och plåttak. Stommen är av polyester. Produkten har sandströ på övre och undre ytan. De självhäftande kanterna finns på den övre och undre ytan på motstående sidor.



Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B _{ROOF} (t2)
Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven	Kerabit taktäckningsmedel av gummibitumen
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	2,5
Nominell vikt	3000 g/m ²
Stommens vikt	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Stomme	förstärkt polyesterfilt
Rullstorlek	1 x 10 m / 10 m ²
Förpackningar / pall	32 rllst
Vikt / förpackning	30 kg
Vikt / pall	985 kg

Ytterligare information

Handhavande och lagring

SBS modifierad gummi-asfalt membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt

Produkten används i flerlagstäckning som underlag eller mellanlag och som underlag till shingel tak.