


## Kerabit Super

Päivitetty 20.11.2019 Tulostettu 17.1.2021

Kerabit Super är ett diffusionsöppet, vattentätt underlagsmembran i produktkategorierna AKV och AKD. Produkten kan användas på tak med en lutning på minst 1:3 både som vindpapp och som underlagsmembran. Tack vare nätförstärkningen tål Super påstigning. Produkten har också en effektiv limkant. Kerabit Super installeras vågrätt.



Eftersom produkten är diffusionsöppen behövs inte nödvändigtvis någon luftspalt i taket mellan värmeisoleringen och underlagsmembranet. Utrymmet kan i stället användas för tilläggsisolering. När luftspalten uteblir minskar också värmesvinnet och konstruktionen blir energieffektivare som helhet.

### Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Tjeckien
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE-märke
Brandteknisk klassificering	klass E
Vattentätning	klass W1
Nominell vikt	210 g/m <sup>2</sup>
Rullstorlek	1,5 x 50 m / 75 m <sup>2</sup>
Färger	grå
Förpackningar / pall	25 rll
Vikt / förpackning	16 kg
Vikt / pall	425 kg

### Ytterligare information

Material		fyrlags polypropylenväv med mikroporer
Sd-värde		0,03 m
Lufttäthet		0,002 m <sup>3</sup> / (m <sup>3</sup> hPa)
Regntäthet		tätt med värdet 400 Pa

#### Stark och hållbar

Underlagsmembranet Kerabit Super består av fyra lager med ett membran med mikroporer i kärnan. Konstruktionen gör materialet hållbart och ger det mycket bra draghållfasthet. Kerabit Super tål påstigning när det monteras hängande.

## Minneslista

- Tyvek Vindskyddstejp för fogning, reparation och tätning av underlagstak
- Isola FlexWrap för fästning av underlagstak till skorsten och genomföringar
- Kerabit Butylband för fastsättning av underlagsskiktet i takfotsplåten samt mellan ribborna och underlagsskiktet