Kerabit 2500 UB

Päivitetty 11.5.2023 Tulostettu 23.4.2024

SBS modifierad gummiasfalts membran, stomme av polyesterfilt. Produktens under och översida är sandbelaggd, och har 100 mm breda klisterkant på under och översidan på motsatta sidan.

Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	$B_{ROOF}(t2)$
Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven	Kerabit taktäckningsmedel av gummibitumen
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	2,2 mm
Nominell vikt	2500 g/m²
Stommens vikt	160 g/m² (+/- 5 g/m²)
Stomme	polyesterfilt
Rullstorlek	1 x 10 m / 10 m²
Förpackningar / pall	31 st
Vikt / förpackning	25 kg
Vikt / pall	800 kg

Ytterligare information

Handhavande och lagring

SBS modifierad gummiasfalts membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt

Produkten används i flerlagstäcking som underlag eller mellanlag och som underlag till shingel tak.

Minneslista

→ Kerabit Tätningslim för tätning av ändfogar