


## Kerabit Protect

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 20.4.2024

Kerabit Protect on diffuusioavoin aluskate. Tuotteessa on kaksi polypropeenikudoskerrosta, joiden välissä on mikrohuokoinen polypropeenikalvo.

Kerabit Protect voidaan asentaa suoraan lämmöneristeen pintaan. Katteen ja aluskatteen väliin jätetään kuitenkin tuuletusrako.



## Tekniset tiedot

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Valmistaja / Valmistuttaja   | Kerabit Oy, Lohjan tehdas      |
| Alkuperämaa                  | Tsekki                         |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä | CE                             |
| Palotekninen luokitus        | luokka E                       |
| Nimellispaino                | 132 g/m <sup>2</sup>           |
| Rullakoko                    | 1,5 x 50 m / 75 m <sup>2</sup> |
| Värit                        | harmaa                         |
| Pakkauksia / lava            | 36 rll                         |
| Paino / pakkaus              | 9,7 kg                         |
| Paino / lava                 | 375 kg                         |

## Lisätiedot

Kerabit Protect -aluskatetta voidaan käyttää 1:3 ja jyrkemmille kattokaltevuuksille. Tiiviys varmistetaan liimaamalla saumat joko vuotien väliin laitettavalla verkkovahvistetulla Kerabit Butyylinauhalla tai sauman päälle liimattavalla Isola Tuulensuojateipillä. Limitysten tulee olla vähintään 15 cm.

Kerabit Protect asennetaan vaakaan alkaen räystäältä. Ennen ensimmäisen vuoden asentamista asennetaan lappeen alaosaan tukilauta ja räystäspeltti.

## Käsittely ja varastointi

Aluskaterullat tulee säilyttää säältä ja auringonvalolta suojattuna.

## Muistilista

- Tyvek Tuulensuojateippi aluskatteen saumaamiseen, korjauksiin ja tiivistämiseen
- Isola FlexWrap aluskatteen kiinnittämiseksi piippuun ja läpivienteihin
- Kerabit Butyylinauha aluskatteen kiinnittämiseksi räystäspeltiin sekä ruoteiden ja aluskatteen väliin