
Kerabit RA-TA 60 K+

Päivitetty 11.5.2023 Tulostettu 29.3.2024



Kerabit RA-TA 60 K+ -muovialuskate on tuoteluokan AKV HPDE-polyeteenistä kudottu kangas, joka on laminoitu toiselta puolelta LDPE-polyeteenillä. Toisella puolella on kondessikosteutta imevä polypropeenikangas.

Tuote on UV-suojattu.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Viro
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Valmistusmateriaali	LDPE-kalvo, HDPE-kudos, PP-kuitukangas
Tuoteluokka	AKV
Nimellispaino	140 g / m2
Rullakoko	1,5 x 40 m / 60 m²
Värit	valkoinen
Menekki	katon ala x 1,15
Pakkauksia / lava	60 rll
Paino / pakkaus	8,4 kg
Paino / lava	526 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Käytetään aluskatteena tiili-, pelti- ja muiden, levymäisten katteiden alla. Varsinainen kate tulee asentaa kuukauden kuluessa aluskatteen asennuksesta.

Käsittely ja varastointi

Aluskaterullat tulee säilyttää säältä ja auringonvalolta suojattuna.

Muistilista

→ Tyvek Tuulensuojateippi aluskatteen saumaamiseen, korjauksiin ja tiivistämiseen
→ Isola FlexWrap aluskatteen kiinnittämiseksi piippuun ja läpivienteihin
→ Kerabit Butyylinauha aluskatteen kiinnittämiseksi räystäspeltiin sekä ruoteiden ja aluskatteen väliin