
# Kerabit Räystäs- / harjalaatta Easy



Päivitetty 9.6.2023 Tulostettu 29.3.2024

Kerabit Räystäs-/harjalaatta Easy on Kerabit K Easy -bitumikatteen kanssa käytettävä räystäs- ja harjalaatta. Harjalle metrin pituinen laatta katkaistaan kolmeen osaan, käännetään 90 astetta ja limitetään liimakuvion verran.

Tuotteen tukikerros on lasikuituhuopaa ja tukikerroksen kummallakin puolella on kumibitumikerros. Alapinnassa on liimausbitumi ja yläpinnassa liuskesirote tai puhalluskuona (musta).

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| **Valmistaja / Valmistuttaja** | Kerabit Oy, Lohjan tehdas |
| **Alkuperämaa** | Suomi |
| **Vaatimustenmukaisuusmerkintä** | CE |
| **Laadunvalvonta** | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| **Nimellispaksuus** | n. 3,2 mm |
| **Mitat** | 1 x 0,33 m = 3 x 0,33 x 0,33 m |
| **Nimellispaino** | 4000 - 4400 g/m² |
| **Tukikerroksen paino** | 100 - 120 g/m² |
| **Tukikerros** | lasikuituhuopa |
| **Pintatyyppi** | liuskesirote, mustassa puhalluskuona |
| **Värit** | musta, harmaa, punainen, ruskea ja vihreä |
| **Pakkauksia / lava** | 21 |
| **Paino / pakkaus** | 21,5 kg, musta 24,2 kg |
| **Paino / lava** | 477 kg, musta 534 kg |

## Lisätiedot

Räystäällä: 1 x 0,33 m, hyöty 15 jm/pkt

Harjalla: 3 x 0,33 x 0,33 m, hyöty 7,4 jm/pkt