

## Kerabit Räystäspellit

Päivitetty 5.9.2023 Tulostettu 25.4.2024

Räystäälle asennettavien räystääspeltien avulla ohjataan vesi pois rakenteesta. Lisäksi räystääspellit antavat räystäälle viimeistellyn ulkonäön.


Alaräystäällä käytetään Kerabit räystääspeltiä. Päätyräystäälle voidaan rakenteesta riippuen käyttää joko

- Kerabit Olallista Päätyräystääspeltiä
- Kerabit Päätyräystääspeltiä kolmioriman ja otsalaudan kanssa tai
- Kerabit Räystääspeltiä.

Katso peltien profiilikuvat mittoineen alempana tällä sivulla.

Pellit on valmistettu sinkitetystä ja polyuretaanipinnoitetusta teräksestä, väri vaihtoehdot ovat harmaa RR 23 ja musta RR 33. Peltien pituus on kaksi metriä.

Kulmakappaleet poistuvat valikoimasta.



## Tekniset tiedot

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alkuperämaa</b>     | Suomi                                                                                         |
| <b>Nimellispaksuus</b> | 0,5 mm                                                                                        |
| <b>Mitat</b>           | Pituus 2 m                                                                                    |
| <b>Värit</b>           | harmaa RR 23 ja musta RR 33                                                                   |
| <b>Paino / pakkaus</b> | 16,7 kg / räystääspelti, 14,3 kg / päätyräystääspelti, 10,3 kg / olallinen päätyräystääspelti |

## Lisätiedot

Säilytä pellit suojassa suoralta auringonvalolta, jotta suojakalvot irtoavat helpommin.