

## Kerabit S+

Päivitetty 24.8.2023 Tulostettu 17.4.2024

S+ on toinen perinteisemmistä paanumalleistamme. Aaltomainen S antaa katolle pehmeämmän, "piparkakkutalomaisen" vaikutelman.



## Tekniset tiedot

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistaja / Valmistuttaja               | Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas                                        |
| Alkuperämaa                              | Suomi                                                                         |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä             | CE                                                                            |
| Palo-ominaisuus                          | Valmistajan palotestausvakuutus                                               |
| Palotekninen luokitus                    | B <sub>ROOF</sub> (t2)                                                        |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet                                                     |
| Laadunvalvonta                           | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| Nimellispaksuus                          | n. 3,2 mm                                                                     |
| Nimellispaino                            | 3800 g/m <sup>2</sup>                                                         |
| Tukikerroksen paino                      | 100 - 120 g/m <sup>2</sup>                                                    |
| Tukikerros                               | lasikuituhuopa                                                                |
| Pintatyyppi                              | liuskesirote / puhalluskuona (musta)                                          |
| Pintabitumi                              | SBS-kumibitumi                                                                |
| Liimausbitumi                            | SBS-kumibitumi                                                                |
| Värit                                    | kaarna, kelo, karelia ja sammal                                               |
| Menekki                                  | 1 pkt / 3 m <sup>2</sup>                                                      |
| Pakkauksia / lava                        | 42 kpl                                                                        |
| Paino / pakkaus                          | 22 kg                                                                         |
| Paino / lava                             | 949 kg                                                                        |

## Lisätiedot

### Kaltevuudet ja aluskermi

Bitumipaanojen alla edellytetään käytettäväksi aluskermiä (Kerabit 700 UB, Kerabit 2200 UB tai 2400 UB). Räystäitä, harjoja ja muita erikoiskohtia varten on omat laattansa ja kaistansa.

Bitumipaanut kiinnitetään suoraan aluskerman päälle ilman tuuletusrakoa. Katon vähimmäiskaltevuus on 1:5. Aluskerman pitää yleensä täyttää tuoteluokan AKK2 vaatimukset (Kerabit 700 UB, Kerabit 2200 UB ja 2400 UB). Mikäli katon kaltevuus on 1:4–1:5 tai katossa on poikkeuksellisen paljon sisätaitteita tai muita yksityiskohtia, suositellaan käytettäväksi vähintään tuoteluokan AKK1 aluskermejä.

## Käyttöohje

Bitumipaanut ovat keveitä, helposti käsiteltäviä ja työstettäviä. Katteen alusrakenteena tulee olla tiivis raakapontti tai kosteuden kestävä rakennuslevy. Vanha kate voidaan jättää alustaksi, kun käytetään aluskermiä. Varastoinnin aikana paanut on suojattava sateelta ja auringon paisteelta.

## Ominaisuudet

Bitumipaanujen runkona on tukeva lasikuituhuopa, joka on pinnoitettu kumibitumilla. Yläpinnalla on liuskekivi- tai mineraalisirote suojaamassa sään vaikutuksilta. Alapuolella on liimautuva, paanut tiiviisti toisiinsa kiinnittävä kumibitumi. Bitumipaanu Kerabit S+:n muoto on aaltomainen.

## Muistilista

- alustaksi tarkoitukseen soveltuvaa rakennuslevyä tai raakaponttilautaa
- Aluskermiä Kerabit 700 UB, Kerabit 2200 UB tai 2400 UB
- Kerabit Räystäspeltiä alaräystäille ja Kerabit Päätyräystäspeltiä päätyräystäille, värivaihtoehdot musta ja tummanharmaa
- Kerabit Räystäskaistaa alaräystäälle
- Kerabit Harjaventtiilejä ja -kaistaa tai Harjalaattoja
- Kerabit Jiirikermiä savupiipun ylösnostoihin sekä mahdolliseen sisätaitteeseen
- kolmiorimaa päätyräystäille ja savupiipun ympärille
- Kerabit Tiivistysliimaa
- huopanauloja, joilla aluskermi, jiirikermi ja paanukate kiinnitetään alustaan
- nauloja, joilla räystäspellit ja kolmiorimat kiinnitetään alustaan