

## Kerabit 7

Päivitetty 26.6.2019 Tulostettu 30.9.2020

Kerabit 7 -kolmiorimakate näyttää hyvältä kaikilla jyrkillä katoilla. Tuote soveltuu yhtä hyvin modernin talon kuin 50-luvun rintamamiestalon katolle.



## Tekniset tiedot

|  |   |
|--|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja               | Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas  |
| Alkuperämaa                              | Suomi   |
| Vaatumustenmukaisuusmerkintä             | CE  |
| Palo-ominaisuus                          | Valmistajan palotestausvakuutus   |
| Palotekninen luokitus                    | B <sub>ROOF</sub> (t2)  |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteen   |
| Laadunvalvonta                           | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| Tuoteluokka                              | TL 2  |
| Nimellispaksuus                          | 3,4 mm  |
| Nimellispaino                            | 4000 - 4400 g/m <sup>2</sup>  |
| Tukikerroksen paino                      | 150 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )                               |
| Tukikerros                               | polyesterihuopa   |
| Pintatyyppi                              | liuskesirote / puhalluskuona  |
| Rullakoko                                | 0,7 x 10 m / 7 m <sup>2</sup>   |
| Pintabitumi                              | SBS-kumibitumi  |
| Värit                                    | liuskesirote: harmaa, vihreä ja punainen                                      |
| Pakkauksia / lava                        | 24 rll  |
| Paino / pakkaus                          | 28 kg, musta 30,8 kg  |
| Paino / lava                             | 697 -764,2 kg   |

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Kerabit 7 käytetään kolmiorimakatteena, joka soveltuu 1:3 tai sitä jyrkemmille katoille.

### Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

## Muistilista

- alustaksi Kerabit OSB-levyä, muuta tarkoitukseen soveltuvaa rakennuslevyä tai raakaponttilautaa
- Kerabit Kolmiorimakaistaa
- Kerabit Räystäspeltiä alaräystäille ja Kerabit Päätyräystäspeltiä päätyräystäille, värivaihtoehdot musta ja tummanharmaa
- 50 x 50 mm vinohalkaistua kolmiorimaa (myös päätyräystäille ja savupiipun ympärille)
- Kerabit Tiivistysliimaa pystysaumojen liimaamiseen
- Kerabit Jiirikermiä savupiipun ylösnostoihin sekä mahdolliseen sisätaitteeseen
- nauvoja, joilla kolmiorimat ja räystäspellit kiinnitetään alustaan
- huopanauloja, joilla kolmiorimakate kiinnitetään alustaan ja kolmiorimakaistat rimoihin