


## Kerabit 2900 UTL

Päivitetty 26.9.2022 Tulostettu 1.10.2022

Kerabit 2900 UTL on tuoteluokan 3 raitahitsattava (K-TMS 160/2900 hits.) monikerrokatteiden aluskermi. Tuote toimii myös epäjatkovien kattojen aluskatteena (AKE, AKK 1) ja höyrynsulkukerminä (BH 3). Soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:40 tai jyrkempi.

Tukikerroksena on polyesteri. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumi ja yläpinnassa on hiekkasirote.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B <sub>ROOF</sub> (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-TMS 160/2900 hits.
Tuoteluokka	TL 3, AKE, AKK 1, BH 3
Nimellispaksuus	n. 2,3 mm
Nimellispaino	2900 g/m <sup>2</sup>
Tukikerroksen paino	160 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 g/m <sup>2</sup> )
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	hiekkasirote
Rullakoko	1,0 x 10 m / 10 m <sup>2</sup>
Pakkauksia / lava	27 rll
Paino / pakkaus	29 kg
Paino / lava	808 kg

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskattojen aluskerminä, epäjatkovien kattojen aluskatteena ja höyrynsulkukerminä.

## Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.