

## Kerabit Bitumikattomaali

Päivitetty 15.6.2021 Tulostettu 20.9.2021

Kerabit Bitumikattomaali (ent. Bitumimaali) on musta, mattapintainen bitumikattojen hoitoaine ja suojamaali, joka kuivuttuaan muodostaa tiiviin ja kestäväen suojakerroksen. Tuote on tarkoitettu jyrkille bitumikatoille (kaltevuus 1:10 tai jyrkempi).



Kuivumisaika 3 - 4 tuntia +20 °C:ssa. Työskentelylämpötila +5 ... +25 °C. Bitumikattomaalia ei ohenneta. Sekoita maalia huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Jos yhtenäisen kattopinnan maalaamiseen kuluu useampi astia maalia, sekoita kaikki tarvittava maali ennen maalauksen aloittamista yhteen astiaan sävyerojen välttämiseksi. Puhdista käsiteltävä pinta pölystä, liasta ja irtoavista pintaosista. Levitä maali siveltimellä tai harjalla. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.

## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Tanska
Kuivumisaika	3 - 4 tuntia, +20 °C lämpötilassa
Menekki	0,5 - 0,7 l/m <sup>2</sup>
Astiakoko	10 l
Pakkauksia / lava	24
Paino / pakkaus	10
Paino / lava	265 kg

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Bitumikatteiden maalaukseen.

### Käyttöohje

Kuivumisaika 3 - 4 tuntia + 20 °C:ssa. Työskentelylämpötila + 5...+ 25 °C. Bitumimaalia ei ohenneta. Sekoita maalia huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Jos yhtenäisen kattopinnan maalaamiseen kuluu useampi astia maalia, sekoita kaikki tarvittava maali ennen maalauksen aloittamista yhteen astiaan sävyerojen välttämiseksi. Puhdista käsiteltävä pinta pölystä, liasta ja irtoavista pintaosista. Levitä maali lastalla. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.

---

## Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen ja tyhjät, kuivat astiat kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.