

Platon Xtra -perusmuurilevy

Päivitetty 7.10.2019 Tulostettu 21.11.2019

Platon Xtra -levy on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP). Levy on vettä hylkivä, diffuusiotiivis ja kestää normaaliolosuhteissa esiintyvät kemialliset rasitukset. Levyyn on muotoiltu nelikulmaisia nystyröitä, joiden etäisyys toisistaan on n. 25 mm.

Platon Xtra-levyt ja reunalistat on peitettävä mahdollisimman nopeasti, etteivät ne vaurioidu rakentamisen aikana.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Isola AS, Norja
Alkuperämaa	Norja
Käyttölämpötila	-50 C - +80 °C
Valmistusmateriaali	Polypropyleeni (PP)
Rakennekorkeus	noin 7 mm
Ominaispaksuus	0,53 mm
Nimellispaino	0,48 kg/m ²
Rullakoko	1,00 x 20 m ja 2,00 x 20 m
Värit	musta
Pakkauksia / lava	16
Paino / pakkaus	10 tai 20 kg
Paino / lava	185 tai 345 kg

Lisätiedot

Alin asennuslämpötila	-30 °C
Käyttölämpötila	-50 C - +80 °C
Lämpölaajeneminen	0,18 mm/m °C
Käyttöikä	Vähintään 50 vuotta
Vesihöyrynvastus	280 m
Sulamislämpötila	+160 °C
Puristuslujuus	180 kN/m ²

Platon Xtra vedeneristysjärjestelmällä voidaan ehkäistä tavallisimmat rakennuksen kosteusongelmat ja näin säilyttää sen käyttöarvo ja terveys.

Platon Xtra:

- ohjaa veden salaojajärjestelmään
- on kokonaisjärjestelmä
- eristää kosteat maamassat perusmuurista
- rakennuskosteus kuivuu myös ulospäin
- suojaa vaikka muurissa on halkeamia
- kestää vähintään 50 vuotta
- kestää maaperän humushappoja
- helppo asentaa

Muistilista

- Platon Reunalista ilmapalstan sulkemiseen
- Platon Xtra Tulppanaula 60 mm kevytsora-alustaan
- Platon Xtra Tulppanaula 45 mm betonialustaan
- Platon Xtra Tulppa valinnaisille kiinnittimille
- Kerabit BIL 20/85 Bitumiliuos pohjustukseen
- Kerabit Pato/Radonkaista tai Platon Itseliimautuva kermi sokkelin ja anturan ylimenokohtaan