

## Isola FlexWrap

Päivitetty 6.2.2020 Tulostettu 20.9.2021

FlexWrap-tiivistysnauha soveltuu hyvin esim. piipunjuuren, kattoikkunoiden, katon läpivientien, ovien ja ikkunoiden tiivistämiseen.

FlexWrap on valmistettu rypistetystä Tyvek-kankaasta, joka on päällystetty tiivistysmassalla. Tuote on elastinen ja sitä voi hyvin asentaa kulmiin ja ylösnostoihin. FlexWrap on tuuli- ja vesitiivis.

Tuote kiinnittyy hyvin muurattuihin pintoihin, betoniin, puuhun sekä valtaosaan markkinoilla olevista tuulensuojista ja aluskatteista.

Asennuksen aluksi FlexWrap-tiivistysnauha leikataan haluttuun pituuteen. Piipun tiivistämisessä asennus aloitetaan piipun alaosasta ja lopetetaan yläosaan. Kulmiin asennetaan vielä varmistukseksi erilliset palat. Lopuksi asennetaan kattoon piipun yläpuolelle vedenohjausrima.

Minimiasennuslämpötila on +3 °C.



## Tekniset tiedot

<b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>	Isola A/S, Norja
<b>Alkuperämaa</b>	USA
<b>Palotekninen luokitus</b>	luokka E
<b>Vesitiiveys</b>	tiivis
<b>Nimellispaksuus</b>	1,5 mm
<b>Rullakoko</b>	228 mm x 5,50 m

## Lisätiedot

Ilmatiiviys 0 ml/mn