

Triflex Cryl Primer 276 -pohjuste (2K)

Päivitetty 20.4.2022 Tulostettu 5.5.2024

Triflex Cryl Primer 276 -pohjustetta käytetään huokoisten alustojen pohjustukseen, esimerkiksi betoni-, puu- ja muuratuille alustoille ennen PMMA-pohjaisten Triflex-vedeneristeiden asennusta.

Yhteensopiva seuraavien tuotteiden kanssa: Triflex ProDetail ja ProFibre.

Pohjuste on kaksikomponenttinen eli lisäksi tarvitaan Triflex-katalyyttijauhetta 2-6 pss/astia lämpötilasta riippuen. Varmista soveltuvat alustat ja pohjusteen tarve käyttöohjeesta.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Triflex GmbH
Alkuperämaa	Saksa
Kuivumisaika	Työskentelyaika n. 15 min*. Päälystettävissä n. 45 min*. Kovettunut n. 2 h*. (* +20 °C)
Menekki	0,4 l / m ² sileälle, tasaiselle pinnalle
Astiakoko	10 kg

Lisätiedot

Tuotenumero 450002

Varastointi

Avaamattomia astioita voidaan varastoida noin 6 kk viileässä, kuivassa paikassa yli 0 °C lämpötilassa. Ei saa jäätyä. Astiat ja pussit tulee suojata kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta myös työmaalla. Talvisaikaan tuotteet tulee säilyttää huoneenlämmössä ennen käyttöä. Katalyyttijauhepusseja ei tule säilyttää massapurkkien yhteydessä!

Muistilista

→ Triflex Katalyyttijauhe