

Triflex Cryl Primer 222 -pohjuste (2K)

Päivitetty 20.4.2022 Tulostettu 6.5.2024

Triflex Cryl Primer 222 -pohjustetta käytetään asfaltti-, kylmä/kuumabitumisivelyille tai APP-kermialustojen pohjustukseen ennen PMMA-pohjaisten Triflex-vedeneristeiden asennusta. Yhteensopiva seuraavien tuotteiden kanssa: Triflex ProDetail ja ProFibre.



Pohjuste on kaksikomponenttinen eli lisäksi tarvitaan katalyyttijauhetta 2-6 pss/astia lämpötilasta riippuen. Varmista soveltuvat alustat ja pohjusteen tarve käyttöohjeesta.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Triflex GmbH
Alkuperämaa	Saksa
Kuivumisaika	Työskentelyaika n. 15 min*. Sadekuiva n. 25 min*. Päälystettävissä n. 45 min*. Kovettunut n. 2 h*. (* +20 °C)
Menekki	0,4 l / m ² sileälle, tasaiselle pinnalle
Astiakoko	10 kg

Lisätiedot

Tuotenumero 4522220-000-140, tilaustuote

Varastointi

Tuotteet tulee varastoida tiiviisti suljettuina viileässä, kuivassa paikassa yli 0 °C lämpötilassa. Ei saa jäättyä. Astiat ja pussit tulee suojata kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta myös työmaalla. Talvisaikaan tuotteet tulee säilyttää huoneenlämmössä ennen käyttöä.

Katalyyttijauhepusseja ei tule säilyttää massapurkkien yhteydessä!

Avaamattomia astioita voidaan varastoida noin 6 kk.

Muistilista

→ Triflex Katalyyttijauhe