

## Triflex Pox R 100 -pohjuste (2K)

Päivitetty 20.4.2022 Tulostettu 28.4.2024

Triflex Pox R 100 on kaksikomponenttinen epoksipohjainen pohjuste. Tuotetta käytetään pohjustukseen ennen Triflex-vedeneristeen asennusta. Soveltuu esimerkiksi seuraaville alustoille: komposiittieristeet ja muovi-/polymeerimodifioitu laasti/betoni. Pakkaus sisältää molemmat komponentit (perusmassa ja kovete). Yhteensopiva seuraavien tuotteiden kanssa: Triflex ProDetail ja ProFibre. Pox R 100 -pohjuste levitetään telalla ja märän massan päälle levitetään heti kvartsihiekkaa.



Pohjusteen ominaisuudet ovat seuraavat:

- liuotinvapaa
- täyteaineeton
- lähes hajuton
- väritön
- matala viskositeetti.

Tilaustuote.

## Tekniset tiedot

|                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Triflex GmbH                                                                                                                               |
| Alkuperämaa                | Saksa                                                                                                                                      |
| Kuivumisaika               | Sadekuiva n. 8 h kuluttua (+20 °C). Päällä liikuttavissa / päällystettävissä n. 12 h kuluttua (+20 °C). Kestävä n. 24 h kuluttua (+20 °C). |
| Menekki                    | 0,3-0,6 kg / m <sup>2</sup> , lisäksi tarvitaan kvartsihiekkaa (raekoko 0,2–0,6 mm, vähintään 2 kg/m <sup>2</sup> )                        |
| Astiakoko                  | 1 kg tai 8 kg                                                                                                                              |

## Lisätiedot

Tilaustuote